



AD 7746  
LCD CERAMIC  
FAN HEATER  
ADLER  
EUROPE

Ceramic heater



ADLER  
EUROPE

Ceramic heater

LCD CERAMIC  
FAN HEATER  
AD 7746

- 2 heating levels
- Timer
- Ceramic heater
- Temperature control
- Overhead protection
- Tip-over protection
- Noise level
- SAVE ENERGY 1000W
- Power: 1000W

**GB** Ceramic fan heater. In hot climates when the ambient temperature is high, automatic temperature control. Touch control panel. Timer 1-8 hours. Temperature regulation 10-40°C. Eco heating level. 1000W. 1000W. Ceramic heater. Double overhead protection. Tip-over protection. Automatic cut-off after power supply disconnection. IP protection. Product dimensions: 215x115x112 cm. Length / color of the power cord: 150cm / black. Plug type: C. Item weight: 2.05 kg. Power: 1000W. Noise level: 41 dBA.

**D** Heizlüfter aus Keramik. In heißen Klimazonen, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, automatische Temperaturregelung. Berührungseingabepanel. Timer 1-8 Stunden. Temperaturregelung 10-40°C. Eco-Heizstufe. 1000W. 1000W. Keramik-Heizlüfter. Doppel-Überkopfschutz. Sturzsicherungs- und Kippwinkelschutz. Automatische Abschaltung nach Stromversorgungsunterbrechung. IP-Schutz. Produktabmessungen: 215 x 115 x 112 cm. Länge / Farbe des Netzkabels: 150 cm / schwarz. Steckertyp: C. Netztromverbrauch: 1000 W. Geräuschpegel: 41 dBA.

**PL** Grzewnik ceramiczny. W ciepłych klimatach, gdy temperatura otoczenia jest wysoka, automatyczna kontrola temperatury i wilgotności. Dotykowy panel sterowniczy. Programator czasu 1-8 godzin. Regulacja temperatury 10-40°C. Ekologiczny tryb grzewczy. 1000W. 1000W. Grzewnik ceramiczny. Podwójny nadkrytych ochronny. Ochrona przed przewróceniem. Automatyczne wyłączenie po przerwie w dostawie energii elektrycznej. IP ochrona. Rozmiar produktu: 215 x 115 x 112 cm. Długość / kolor przewodu zasilającego: 150cm / czarna. Typ wtyczki: C. Zasilanie: 220-240V-50Hz. Moc: 1000W. Poziomy hałas: 41 dBA.

**ES** Calefactor cerámico. En climas cálidos cuando la temperatura ambiente es alta, control automático de temperatura y humedad. Panel de control táctil. Temporizador 1-8 horas. Regulación de temperatura 10-40°C. Modo calefacción ecológico. 1000W. 1000W. Calefactor cerámico. Doble protección sobrecalentamiento. Protección anti-vuelco. Protección automática de corte de suministro eléctrico. Protección IP. Dimensiones producto: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Longitud/cable del cable de alimentación: 150cm / negro. Tipo enchufe: C. Fuente de alimentación: 220-240V-50Hz. Potencia: 1000W. Nivel de ruido: 41 dBA.

**FR** Chauffage à ventilo-radiateur céramique. En climats chauds, lorsque la température ambiante est élevée, contrôle automatique de la température et de l'humidité. Panneau de commande tactile. Temporisateur 1 à 8 heures. Régulation de température 10-40°C. Mode chauffage éco-énergétique. 1000W. 1000W. Chauffage à ventilo-radiateur céramique. Double protection surchauffe. Protection anti-chute. Protection automatique de coupure de l'alimentation électrique. Protection IP. Dimensions du produit: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Longueur/câble du câble d'alimentation: 150cm / noir. Type de prise: C. Alimentation: 220-240V-50Hz. Puissance: 1000W. Niveau de bruit: 41 dBA.

**IT** Riscaldatore ventilatore ceramico. In climi caldi, quando la temperatura ambiente è alta, controllo automatico della temperatura e dell'umidità. Pannello di controllo touch. Timer 1-8 ore. Regolazione della temperatura 10-40°C. Modalità riscaldamento eco. 1000W. 1000W. Riscaldatore ventilatore ceramico. Doppia protezione sovrariscaldamento. Protezione anti-rischi. Protezione automatica di interruzione dell'alimentazione elettrica. Protezione IP. Dimensioni del prodotto: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Lunghezza/cavo del cavo di alimentazione: 150cm / nero. Tipo di spina: C. Alimentazione: 220-240V-50Hz. Potenza: 1000W. Livello di rumore: 41 dBA.

**LT** Keraminis vėdinamasis šildytuvas. Šilumai karštose aplinkose, kai aplinkos temperatūra yra aukšta, automatiškai reguluojama temperatūra ir drėgmė. Ličiui valdomas panelis. Timeris 1-8 valandos. Temperatūros reguliavimas 10-40°C. Du šildymo lygiai. 1000W. 1000W. Keraminis vėdinamasis šildytuvas. Dvigubas apsaugos nuo perkaitimo. Apsauga nuo kritimo. Automatiškai nutraukiamas energijos tiekimas po elektros tiekimo nutraukimo. IP apsauga. Produkto matavimai: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Šildymo lygių: 2. Galios lygis: 1000 W. Triukšmo lygis: 41 dBA.

**LV** Keramiskais ventilatoris. Karstā klimātā, kad apkārtējās vides temperatūra ir augsta, automātiski kontrolē temperatūru un mitrumu. Berokšpinis vadības panelis. Taimeris 1-8 stundas. Temperatūras regulējums 10-40°C. Divi sildīšanas līmeņi. 1000W. 1000W. Keramiskais ventilatoris. Dab divpārslu apsardzība pret pārkaršanu. Krituma aizsardzība. Automātiska enerģijas piegādes pārtraukšana pēc elektrosniedzējuma. IP aizsardzība. Produkta izmēri: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Sildīšanas līmeņu skaits: 2. Jauda: 1000 W. Triekšmā līmenis: 41 dBA.

**EST** Keramiinneelsoojaja. Kuumaloomingus, kui ümbruskonna temperatuur on kõrge, automaatselt reguleeritakse temperatuuri ja niiskust. Puudutustundlik juhtpaneel. Taimer 1-8 tundi. Temperatuurireguleerimine 10-40°C. Kaks kütetaset. 1000W. 1000W. Keramiinneelsoojaja. Kahekordne üleruumsoojenemise kaitse. Kõrgusvõrgu kaitse. Automaatselt katkestatakse energiapuudumise korral. IP kaitse. Toote mõõdud: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Sildimise tasemeid: 2. Võimsus: 1000 W. Hääletas: 41 dBA.

**RO** Încalzitor ceramic. În climă caldă, când temperatura din jur este înaltă, control automat al temperaturii și umidității. Panoul de comandă tactil. Timer 1-8 ore. Reglarea temperaturii 10-40°C. Două trepte de încălzire. 1000W. 1000W. Încalzitor ceramic. Protecție dublă împotriva supraîncălzirii. Protecție anti-cădere. Protecție automată de întrerupere a alimentării electrice. Protecție IP. Dimensiuni produs: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Lungimea / culoarea cablului de alimentare: 150cm / negru. Tip de priză: C. Alimentare: 220-240V-50Hz. Putere: 1000W. Nivel de zgomot: 41 dBA.

**BH** Keramični grelnik. V toplim klimatskim uvjetima, kada temperatura okoline je visoka, automatski se reguliraju temperatura i vlažnost. Dotični kontrolni panel. Časovnik 1-8 sati. Regulacija temperature 10-40°C. Dva nivoja grijanja. 1000W. 1000W. Keramični grelnik. Dvostruki zaštitni sloj protiv pregrijavanja. Zastita od pada. Automatsko prekidanje napajanja nakon prekida strujne energije. IP zaštita. Dimenzije proizvoda: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Dužina / boja napajnog kabela: 150 cm / crna. Tip utičnice: C. Napajanje: 220-240V-50Hz. Snaga: 1000W. Razina buke: 41 dBA.

**H** Keramični ventilator. V toplih klimatskih pogojih, ko je temperatura okolice visoka, avtomatsko se regulirajo temperatura in vlažnost. Dotikni nadzorni panel. Časovnik 1-8 ur. Regulacija temperature 10-40°C. Dva stopni ogrevanja. 1000W. 1000W. Keramični ventilator. Dvostranski zaščitni sloj pred preseganjem temperature. Zastita od pada. Avtomatsko prekinitev napajanja po prenehanju dobave elektricne energije. IP zaščita. Dimenzije proizvoda: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Dolžina / barva napajalnega kabla: 150 cm / črna. Tip vtičnice: C. Napajanje: 220-240V-50Hz. Moč: 1000W. Stopnja hrupa: 41 dBA.

**GR** Κεραμικός ανεμιστήρας. Σε ζεστά κλίματα, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή, αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Ελεγκτής με αφής. Προγραμματιστής 1-8 ώρες. Ρύθμιση θερμοκρασίας 10-40°C. Δύο επίπεδα θέρμανσης. 1000W. 1000W. Κεραμικός ανεμιστήρας. Διπλή προστασία υπερθέρμανσης. Προστασία από πτώση. Αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας μετά από διακοπή τροφοδοσίας. IP προστασία. Διαστάσεις προϊόντος: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Μήκος / χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας: 150cm / μαύρο. Τύπος πρίζας: C. Τροφοδοσία: 220-240V-50Hz. Ισχύς: 1000W. Επίπεδο θορύβου: 41 dBA.

**MK** Keramični ventilator. V toplih klimatskih pogojih, ko je temperatura okolice visoka, avtomatsko se regulirajo temperatura in vlažnost. Dotikni nadzorni panel. Časovnik 1-8 ur. Regulacija temperature 10-40°C. Dva stopni ogrevanja. 1000W. 1000W. Keramični ventilator. Dvostranski zaščitni sloj pred preseganjem temperature. Zastita od pada. Avtomatsko prekinitev napajanja po prenehanju dobave elektricne energije. IP zaščita. Dimenzije proizvoda: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Dolžina / barva napajalnega kabla: 150 cm / črna. Tip vtičnice: C. Napajanje: 220-240V-50Hz. Moč: 1000W. Stopnja hrupa: 41 dBA.

**CZ** Keramiční ventilátor. V teplem klimatu, když je teplota prostředí vysoká, automaticky se reguluje teplota a vlhkost. Dotykový ovládací panel. Programátor času 1-8 hodin. Regulace teploty 10-40°C. Dvě úrovně ohřevu. 1000W. 1000W. Keramiční ventilátor. Dvostranná ochrana před přehřátím. Ochrana před pádem. Automatické přerušování napájení po ukončení napájení. IP ochrana. Rozměry výrobku: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Délka / barva napájecího kabelu: 150 cm / černá. Typ zásuvky: C. Napájení: 220-240V-50Hz. Výkon: 1000W. Úroveň hlavy: 41 dBA.

**RUS** Керамический вентилятор. В теплом климате, когда температура окружающей среды высокая, автоматически регулируются температура и влажность. Сенсорный панель управления. Таймер 1-8 часов. Регулировка температуры 10-40°C. Два уровня обогрева. 1000W. 1000W. Керамический вентилятор. Двухкратная защита от перегрева. Защита от падения. Автоматическое прерывание подачи электроэнергии после прекращения ее подачи. IP защита. Размеры изделия: 21,5 x 11,5 x 11,2 см. Длина / цвет шнура питания: 150 см / черный. Тип розетки: C. Питание: 220-240В-50Гц. Мощность: 1000 Вт. Уровень шума: 41 дБА.



ADLER  
EUROPE

Keramische Heizung

HEIZLÜFTER  
AUS KERAMIK  
AD 7746

- 2 Heizstufen
- Timer
- Keramische Heizung
- Temperaturkontrolle
- Überkopfschutz
- Kippwinkelschutz
- Sturzsicherungs- und Kippwinkelschutz
- SAVE ENERGY 1000W
- Leistung: 1000W

**NI** Keramični ventilator. V toplih klimatskih pogojih, ko je temperatura okolice visoka, avtomatsko se regulirajo temperatura in vlažnost. Dotikni nadzorni panel. Časovnik 1-8 ur. Regulacija temperature 10-40°C. Dva stopni ogrevanja. 1000W. 1000W. Keramični ventilator. Dvostranski zaščitni sloj pred preseganjem temperature. Zastita od pada. Avtomatsko prekinitev napajanja po prenehanju dobave elektricne energije. IP zaščita. Dimenzije proizvoda: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Dolžina / barva napajalnega kabla: 150 cm / črna. Tip vtičnice: C. Napajanje: 220-240V-50Hz. Moč: 1000W. Stopnja hrupa: 41 dBA.

**SI** Keramični ventilator. V toplih klimatskih pogojih, ko je temperatura okolice visoka, avtomatsko se regulirajo temperatura in vlažnost. Dotikni nadzorni panel. Časovnik 1-8 ur. Regulacija temperature 10-40°C. Dva stopni ogrevanja. 1000W. 1000W. Keramični ventilator. Dvostranski zaščitni sloj pred preseganjem temperature. Zastita od pada. Avtomatsko prekinitev napajanja po prenehanju dobave elektricne energije. IP zaščita. Dimenzije proizvoda: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Dolžina / barva napajalnega kabla: 150 cm / črna. Tip vtičnice: C. Napajanje: 220-240V-50Hz. Moč: 1000W. Stopnja hrupa: 41 dBA.

**HR** Keramični ventilator. V toplim klimatskim uvjetima, kada temperatura okoline je visoka, automatski se reguliraju temperatura i vlažnost. Dotični nadzorni panel. Časovnik 1-8 sati. Regulacija temperature 10-40°C. Dva nivoja grijanja. 1000W. 1000W. Keramični ventilator. Dvostranski zaštitni sloj protiv pregrijavanja. Zastita od pada. Avtomatsko prekidanje napajanja nakon prekida strujne energije. IP zaštita. Dimenzije proizvoda: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Dužina / boja napajnog kabela: 150 cm / crna. Tip utičnice: C. Napajanje: 220-240V-50Hz. Snaga: 1000W. Razina buke: 41 dBA.

**FIN** Keramiiniventilaattori. Kuumaloomingus, kun ympäristön lämpötila on korkea, automaattisesti säädetään lämpötilää ja kosteutta. Kosketusnäppäimistö. Ohjain 1-8 tuntia. Lämpötilasäätö 10-40°C. Kaksi lämmitystasoa. 1000W. 1000W. Keramiiniventilaattori. Kahekordinen ylikuumenemisen suoja. Putoussuoja. Automaattinen virtayhteyden katkaisu sähkönjakelun keskeytyksen jälkeen. IP suojelu. Tuotteen mitat: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Sildimise tasemeid: 2. Võimsus: 1000 W. Hääletas: 41 dBA.

**S** Keramični ventilator. V toplih klimatskih pogojih, ko je temperatura okolice visoka, avtomatsko se regulirajo temperatura in vlažnost. Dotikni nadzorni panel. Časovnik 1-8 ur. Regulacija temperature 10-40°C. Dva stopni ogrevanja. 1000W. 1000W. Keramični ventilator. Dvostranski zaščitni sloj pred preseganjem temperature. Zastita od pada. Avtomatsko prekinitev napajanja po prenehanju dobave elektricne energije. IP zaščita. Dimenzije proizvoda: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Dolžina / barva napajalnega kabla: 150 cm / črna. Tip vtičnice: C. Napajanje: 220-240V-50Hz. Moč: 1000W. Stopnja hrupa: 41 dBA.

**SK** Keramiční ventilátor. V teplem klimatu, když je teplota prostředí vysoká, automaticky se reguluje teplota a vlhkost. Dotykový ovládací panel. Programátor času 1-8 hodin. Regulace teploty 10-40°C. Dvě úrovně ohřevu. 1000W. 1000W. Keramiční ventilátor. Dvostranná ochrana před přehřátím. Ochrana před pádem. Automatické přerušování napájení po ukončení napájení. IP ochrana. Rozměry výrobku: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Délka / barva napájecího kabelu: 150 cm / černá. Typ zásuvky: C. Napájení: 220-240V-50Hz. Výkon: 1000W. Úroveň hlavy: 41 dBA.

**UA** Керамічний вентилятор. В теплі кліматі, коли температура навколишнього середовища висока, автоматично регулюються температура та вологість. Сенсорна панель управління. Таймер 1-8 годин. Регулювання температури 10-40°C. Два рівні обігріву. 1000W. 1000W. Керамічний вентилятор. Двохкратна захист від перегріву. Захист від падіння. Автоматичне переривання живлення після припинення його постачання. IP захист. Розміри виробу: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Довжина / колір шнура живлення: 150 cm / чорний. Тип вилки: C. Живлення: 220-240В-50Гц. Потужність: 1000 Вт. Рівень шуму: 41 дБ.

**AR** Keramični ventilator. V toplih klimatskih pogojih, ko je temperatura okolice visoka, avtomatsko se regulirajo temperatura in vlažnost. Dotikni nadzorni panel. Časovnik 1-8 ur. Regulacija temperature 10-40°C. Dva stopni ogrevanja. 1000W. 1000W. Keramični ventilator. Dvostranski zaščitni sloj pred preseganjem temperature. Zastita od pada. Avtomatsko prekinitev napajanja po prenehanju dobave elektricne energije. IP zaščita. Dimenzije proizvoda: 21,5 x 11,5 x 11,2 cm. Dolžina / barva napajalnega kabla: 150 cm / črna. Tip vtičnice: C. Napajanje: 220-240V-50Hz. Moč: 1000W. Stopnja hrupa: 41 dBA.

**AZ** Keramični fan soğutküsü. Qizim iklimde, havanın temperaturasi yuksük olduqde, avtomatik olaraq temperaturani və nemliyi idarə etilir. Touch ekranidən idarəetmə. Programator vaxt 1-8 saat. Temperatur idarəetməsi 10-40°C. İki istilik dərəcəsi. 1000W. 1000W. Keramični fan soğutküsü. Dövlət qorunması qoruyucusu. Düşmə qorunması. Avtomatik enerji təminatının kəsilməsi qorunması. IP qorunması. Ürün ölçüləri: 21,5 x 11,5 x 11,2 sm. Enerji kəmərinin uzunluğu / rəngi: 150 sm / qara. Piz: Novici. C. Enerji təminatı: 220-240V-50Hz. Güc: 1000W. Səs-küy səviyyəsi: 41 dBA.

**ADLER EUROPE GROUP**  
ADLER Sp. z o.o.  
ul. Ordona 2A  
50532 Marzhan  
Germany  
Product weight: 0,92 kg  
MADE FOR EUROPE

Products are part of the trade offer of Adler Europe Group the leading household appliances company on the market.

AD 7746 EAN  
5 083 373 000 22

EUROPEAN CERTIFICATION  
1922  
G E N A

CE  
EAC  
RoHS  
REACH