



BEIGE
AD 7756
FAN HEATER
ADLER
EUROPE



Max power: 2000W



Bildschirmausblendfunktion
LED-Bedienfeld

ADLER
EUROPE

HEIZLÜFTER
AD 7756 BEIGE

Max Leistung 2000W
Kühle Wärme, heiße Luft
Temperaturbereich 15-40°C
Kaltluftgebläsefunktion
Timer 1-24h
Tragegriff
Fernbedienung

PROFESSIONAL
PRODUCT
DESIGN

EUROPEAN
COMPLY

EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

This product is suitable only for occasional use for occasional use!
Dieses Produkt ist nur für den gelegentlichen Gebrauch oder für den Einsatz in gut isolierten Räumen geeignet.

Max Leistung: 2000W

GB Fan Heater LED with remote control. LED control panel. Remote control. Two power levels: 1000W, 2000W. 1-24 hour timer. Fan function - cool air. Operation in vertical or horizontal position. Overheating protection. Temperature range: 15-40°C. Screen blanking function. Convenient carrying handle. Power: 2000W. Power supply: 220-240V ~50-60Hz. Power cord: 135cm. Product dimensions: 23 x 12.5 x 23cm. Product weight: 0.95kg. Noise level: 58 dB. PP plastic housing. IPX 0. Color: beige. Type of plastic: C.

DE Heizlüfter LED mit Fernbedienung. LED-Bedienfeld. Fernbedienung. Zwei Leistungsniveaus: 1000W, 2000W. 1-24 Stunden Timer. Ventilatorfunktion - kühler Luft. Betrieb in vertikaler oder horizontaler Position. Überhitzungsschutz. Temperaturbereich: 15-40°C. Bildschirmausblendfunktion. Praktischer Tragegriff. Leistung: 2000W. Stromversorgung: 220-240V ~50-60Hz. Netzkabel: 135 cm. Produktabmessungen: 23 x 12,5 x 23 cm. Produktgewicht: 0,95 kg. Geräuschpegel: 58 dB. Gehäuse aus PP-Kunststoff. IPX 0. Farbe: beige. Steckgitter: C.

FR Chauffage à LED avec télécommande. Panneau de commande LED. Télécommande. Deux niveaux de puissance: 1000 W, 2000 W. Timer 1 à 24 heures. Fonction ventilateur - air frais. Fonctionnement en position verticale ou horizontale. Protection contre la surchauffe. Plage de température: 15 à 40 °C. Fonction d'occultation de l'écran. Poignée de transport pratique. Puissance: 2000 W. Alimentation: 220-240 V ~50-60 Hz. Câble d'alimentation: 135 cm. Dimensions du produit: 23 x 12,5 x 23 cm. Poids: 0,95 kg. Niveau sonore: 58 dB. Boîtier en plastique PP. IPX 0. Couleur: beige. Type de plastique: C.

ES Calefactor LED con control remoto. Panel de control LED. Control remoto. Dos niveles de potencia: 1000 W y 2000 W. Temporizador de 1 a 24 horas. Función de ventilador - aire frío. Funcionamiento en posición vertical u horizontal. Protección contra sobrecalentamiento. Rango de temperaturas: 15-40 °C. Función de apagado de pantalla. Asa de transporte práctica. Potencia: 2000 W. Alimentación: 220-240 V ~50-60 Hz. Cable de alimentación: 135 cm. Dimensiones del producto: 23 x 12,5 x 23 cm. Peso del producto: 0,95 kg. Nivel de ruido: 58 dB. Carcasa de plástico PP. IPX 0. Color: beige. Tipo de enchufe: C.

IT Riscaldatore LED con telecomando. Pannello di controllo a LED. Telecomando. Due livelli di potenza: 1000W, 2000W. Timer 1-24 ore. Funzione ventilatore - aria fredda. Funzionamento in posizione verticale o orizzontale. Protezione contro il surriscaldamento. Intervallo di temperatura: 15-40°C. Funzione occultamento dello schermo. Pratica maniglia per il trasporto. Potenza: 2000W. Alimentazione: 220-240V ~50-60Hz. Cavo di alimentazione: 135cm. Dimensioni del prodotto: 23 x 12,5 x 23cm. Peso del prodotto: 0,95kg. Livello di rumore: 58 dB. Alloggiamento in plastica PP. IPX 0. Colore: beige. Tipo di presa: C.

RU LED вентилятор с пультовым управлением. LED-панель управления. Дистанционное управление. Два уровня мощности: 1000W, 2000W. Таймер 1-24 часа. Функция вентилятора - холодный воздух. Работа в вертикальном или горизонтальном положении. Защита от перегрева. Диапазон температур: 15-40°C. Функция выключения экрана. Удобная ручка для переноски. Мощность: 2000 Вт. Питание: 220-240 В ~50-60 Гц. Кабель питания: 135 см. Размеры изделия: 23 x 12,5 x 23 см. Вес изделия: 0,95 кг. Уровень шума: 58 dB. Корпус из пластика PP. IPX 0. Цвет: бежевый. Тип розетки: C.

UK Ventilator LED with remote control. LED control panel. Remote control. Two power levels: 1000W, 2000W. 1-24 hour timer. Fan function - cool air. Operation in vertical or horizontal position. Overheating protection. Temperature range: 15-40°C. Screen blanking function. Convenient carrying handle. Power: 2000W. Power supply: 220-240V ~50-60Hz. Power cord: 135cm. Product dimensions: 23 x 12.5 x 23cm. Product weight: 0.95kg. Noise level: 58 dB. PP plastic housing. IPX 0. Colour: beige. Type of socket: C.



ADLER
EUROPE

Screen blanking function
LED control panel

ADLER
EUROPE



FAN HEATER
AD 7756 BEIGE

Max power 2000W
Cool warm hot air
Temperature range 15-40°C
Overheat protection
Timer 1-24h
Carrying handle
Remote control

PROFESSIONAL
PRODUCT
DESIGN

EUROPEAN
COMPLY

EUROPEAN
INNOVATION
since
1922
GERMANY

This product is suitable only for occasional use for occasional use!
Dieses Produkt ist nur für den gelegentlichen Gebrauch oder für den Einsatz in gut isolierten Räumen geeignet.

Max power: 2000W

SLI LED greslec z ventilatorom in daljinskim upravljalniku. LED nadzorna plošča. Daljinski upravljalnik. Dve stopnji moči: 1000 W, 2000 W. Časovnik 1-24 ur. Funkcija ventilatorja - hladni zrak. Delovanje v navpičnem ali vodoravnem položaju. Zaščita proti pregrevanju. Temperaturno območje: 15-40 °C. Funkcija izklopa zaslona. Praktična ročaj za nosenje. Snaga: 2000 W. Napajanje: 220-240 V ~50-60 Hz. Napajalni kabel: 135 cm. Dimenzije proizvoda: 23 x 12,5 x 23 cm. Težina proizvoda: 0,95 kg. Razina hrupa: 58 dB. Oblasaj iz PP plastike. IPX 0. Barva: bež. Vrsta vtiča: C.

LT LED greslelis su ventiliatoriumi su daljinski upravljalnik. LED upravljačka ploča. Daljinski upravljač. Dve razine snage: 1000 W, 2000 W. Timer 1-24 sati. Funkcija ventilatora - hladan zrak. Rad u okomitoj ili vodoravnoj poziciji. Zaštita od pregrijavanja. Raspon temperatura: 15-40 °C. Funkcija isključivanja zaslona. Praktična ručica za nošenje. Snaga: 2000 W. Napajanje: 220-240 V ~50-60 Hz. Kabel za napajanje: 135 cm. Dimenzije proizvoda: 23 x 12,5 x 23 cm. Težina proizvoda: 0,95 kg. Razina buke: 58 dB. Kućište od PP plastike. IPX 0. Boja: bež. Vrsta utičnice: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IPX 0. Krāsa: beģa. Korpusa veids: C.

LV LED dimmeris ar ventilatoru un tālrunes vadības paneli. LED ovlādiešanas panelis. Tālrunes vadītājs. Dve drošes līmeņi: 1000 W, 2000 W. Taimeris 1-24 stundas. Ventilatora funkcija - auksts gaiss. Darbošana vertikālā vai horizontālā pozīcijā. Aizsardzība pret pārkaršanu. Temperatūras diapazons: 15-40 °C. Ekkrāna izslēdzamā funkcija. Praktiska rokturņa. Jauda: 2000 W. Barošana: 220-240 V ~50-60 Hz. Barošanas kabelis: 135 cm. Produkta izmēri: 23 x 12,5 x 23 cm. Produkta svars: 0,95 kg. Ārējais skaņas līmenis: 58 dB. PP plastmasas korpusa. IP