ADLER
EUROPE

LCD display with room humidity sensor

THERMO-ELECTRIC
DEHUMIDIFIER

AD 7860

Water tank
1L
Quiet operation
35dB (A)
Drying efficiency
30m³
Efficiency
500ml/24h
Pipe
150cm
SLEEP mode
>70%RH
AUTO mode
>70%RH
CONTINUOUS mode
>20%RH

PROFESSIONAL PRODUCT QUALITY
EUROPEAN COMPANY
EUROPEAN INNOVATION since 1922 GERMANY

Power: 90W

GB Thermo-electric dehumidifier. Technology: Peltier cell. The LCD display shows the humidity present in the room in three colors: - red: ≥ 80% relative humidity RH - green when the humidity is in the range 71-79% - blue when the humidity is ≤ 70%. Humidity sensor. Full water tank sensor. Automatic shutdown when the tank is full. 3 working modes: - automatic AUTO - continuous operation/ drying CNT - sleep. 150cm pipe for draining water in continuous operation. Included: Efficiency 500ml / 24h. Fan airflow: 40m3/h. Working area up to 30m3 - perfect for the bathroom. Quiet work. It prevents the growth of mold, eliminates unpleasant odors from the air. 1000ml water tank. Sound signaling. Durable housing made of ABS plastic. 170cm power cord. Compact size 20,5x11,5x31cm. Power 90W. Max power 150W. Noise level 35dB(A). Power supply 220-240V ~50Hz. Device weight: 2.08kg.

D Thermoelektrischer Luftentfeuchter. Technologie: Peltier-Zelle. Das LCD-Display zeigt die im Raum vorhandene Luftfeuchtigkeit in drei Farben an: - rot: ≥ 80 % relativer Luftfeuchtigkeit RH - grün, wenn die Luftfeuchtigkeit im Bereich 71-79 % liegt - blau, wenn die Luftfeuchtigkeit ≤ 70 % ist. Feuchtigkeitssensor. Voller Wassertankensensor. Automatische Abschaltung bei vollem Tank. 3 Arbeitsmodi: - Automatik AUTO - Dauerbetrieb / trocknen CNT - Sleep. 150 cm Rohr zum Ablassen von Wasser im Dauerbetrieb, inklusive. Effizienz 500ml / 24h. Luftverlustrom: 40 m3/h. Arbeitsbereich bis 30m3 - perfekt fürs Badezimmer. Ruhige Arbeit. Es verhindert Schimmelbildung, beseitigt unangenehme Gerüche aus der Luft. 1000 ml Wassertank. Tonsignalisierung. Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff. 170 cm Netzkabel. Kompakte Größe 20,5 x 11,5 x 31 cm. Leistung 90W. Maximale Leistung 150 W. Geräuschpegel 35 dB(A). Stromversorgung 220-240V ~ 50Hz. Gerätegewicht: 2,08 kg.

PL Osuszacz powietrza termo-elektryczny. Technologia: ogniwo Peltiera. Wyświetlacz LCD wskazuje obecną w pomieszczeniu wilgotność w trzech kolorach: - czerwony: ≥ 80% relatywnej wilgotności powietrza RH - zielony gdy wilgotność jest w przedziale 71-79% - niebieski gdy wilgotność jest ≤ 70%. Czujnik wilgotności. Czujnik sygnalizujący zapełnienie zbiornika. Automatyczne wyłączenie po zapełnieniu zbiornika. 2 prędkości wentylatora. 3 tryby pracy: - automatyczny AUTO - pracy ciągłej / suszenia CNT - nocny. Rurka 150cm do odprowadzania wody w trybie pracy ciągłej w przławie. Wydajność 500ml/24h. Wydajność wentylatora: 40m3/h. Powierzchnia działania do 30m3 – doskonałe sprawdzi się w łazience. Cicha praca. Zapobiega rozwojowi pleśni, eliminuje nieprzyjemny zapach z powietrza. Zbiornik na wodę o pojemności 1000ml. Sygnalizacja dźwiękowa. Wytrzymała obudowa wykonana z tworzywa ABS . Przewód zasilający 170cm. Kompaktowy rozmiar 20,5x11,5x 31cm. Moc 90W. Moc maksymalna 150W. Poziom hałasu 35dB(A). Zasilanie 220-240V ~50Hz. Waga sprzęte: 2,08 kg.

F Thermo-elektryske luchtontvochtiger. Technology: Peltier set. In LCD-display lit de vochtigeens yn 4 keaner yn trie kleuren sjoen: - read: ≥ 80% relative luchtvochtichheid RH - grien as de vochtigeens yn it berik 71-79% is - blau as de vochtigeens ≤ 70% is. Feuchte sensor. Eelektrie wetterstrak sensor. Automatyske útsluttsjen as de tank fol is. 3 wurkmoade: - automatyske AUTO - trochgeande operaesje / CNT Droegen - sliepe. 150cm pijp foar it útwetterjoen fan wetter yn trochgeande operaesje, ynbegrepen. Effisjinsje 500ml / 24h. Fan luchtstream: 40m3/h. Wurkgebiet oant 30m3 - perfekt foar de badkeamer. Sêf wurk. It foarkomt de groei fan skimmel, eliminearret ûnangenaime geuren út 'e lucht. 1000 ml wetter tank. Lûd sinjalearjes. Duorsume hûsfesting makke fan ABS plestik. 170cm stroomkabel. Kompakt grutte 20,5x11,5x31cm. Power 90W. Maksimum macht 150W. Lûdnivo 35dB(A). Stoomfoarsjining 220-240V ~ 50Hz. Gewicht apparaat: 2,08 kg.

E Deshumidificador termoeléctrico. Tecnología: Célda Peltier. La pantalla LCD muestra la humedad presente en la habitación en tres colores: - rojo: ≥ 80% de humedad relativa HR - verde cuando la humedad es ≤ 70%. Sensor de humedad. Sensor de depósito de agua lleno. Apagado automático cuando el depósito está lleno. 3 modos de trabajo: - automático AUTO - funcionamiento continuo / secado CNT - dormir. Tubo de 150 cm para desagüe de agua en funcionamiento continuo, incluido. Eficiencia 500ml / 24h. Caudal de aire del ventilador: 40m3/h. Superficie de trabajo de hasta 30 m3, perfecta para el baño. Trabajo tranquilo. Previene el crecimiento de moho, elimina olores desagradables del aire. Depósito de agua de 1000 ml. Señalización sonora. Carcasa duradera hecha de plástico ABS. Cable de alimentación de 170 cm. Tamaño compacto 20,5x11,5x31cm. Potencia 90W. Potencia máxima 150W. Nivel de ruido 35dB(A). Alimentación 220-240V ~50Hz. Peso del dispositivo: 2,08 kg.

P Desumidificador termoelétrico. Tecnologia: Célula Peltier. O display LCD mostra a umidade presente na sala em três cores: - vermelho: ≥ 80% de umidade relativa RH - verde quando a umidade está na faixa de 71-79% - azul quando a umidade é ≤ 70%. Sensor de umidade. Sensor do tanque de água cheio. Desligamento automático quando o tanque está cheio. 3 modos de trabalho: - AUTO automático - operação contínua / secagem CNT - dormir. Tubo de 150cm para drenagem de água em funcionamento contínuo, incluído. Eficiência 500ml / 24h. Fluxo de ar do ventilador: 40m3/h. Área de trabalho até 30m3 - perfeita para a casa de banho. Trabalho tranquilo. Previne o crescimento de mofo, elimina odores desagradáveis do ar. Tanque de água de 1000ml. Sinalização sonora. Carcaça durável feita de plástico ABS. Cabo de alimentação de 170 cm. Tamanho compacto 20,5x11,5x31cm. Potência 90W. Potência máxima 150W. Nível de ruído 35dB(A). Fonte de alimentação 220-240V ~50Hz. Peso do dispositivo: 2,08 kg.

LT Termoelektrinis oro sausintuvas. Technologija: Peltier ląstelė. Skystųjų kristalų ekranas rodo patalpoje esantį drėgnę trimis spalvomis: - raudona: ≥ 80% santykinė drėgnė RH - žalia, kai drėgnė yra 71-79% - mėlyna, kai drėgnė yra ≤ 70%. Drėgnės jutiklis. Pilno vandens bako jutiklis. Automatinis išjungimas, kai bakas pilnas. 3 darbo režimai: - automatinis AUTO - nuolatinės veikimas / džiovinimas CNT - miegas. Komplekte yra 150 cm vamzdis vandens nutekėjimui neprertraukiamu darbo metu. Efektyvumas 500ml / 24val. Ventiliatoriaus oro srautas: 40m3/val. Darbinio plotio iki 30m3 – puikiai tinka vonios kambariui. Tylus darbas. Jis neleidžia augti pelėsiui, pašalina nemalonius kvapą iš oro. 1000 ml vandens bakas. Garso signalizacija. Patvarios korpuso medžiagos iš ABS plastiko. 170cm maitinimo laidas. Kompaktiškas dydis 20,5x11,5x31 cm. Galia 90W. Maksimali galia 150W. Triukšmo lygis 35dB(A). Maitinimas 220-240V ~ 50Hz. Prietaiso svoris: 2,08 kg.

LV Termoelektrisks gaisa mitrinātājs. Tehnoloģija: Peltjē šūna. LCD displejs parāda telpā esošo mitrumu trīs krāsās: - sarkans: ≥ 80% relatīvais mitrums RH - zaļš, ja mitrums ir diapazonā no 71 līdz 79% , - zils, ja mitrums ir ≤ 70%. Mitruma sensors. Pilnas ūdens tvertnes sensors. Automātiska izslēgšana, kad tvertne ir pilna. 3 darbu režīmi: - automātiskais AUTO - nepārtraukta darbība / žāvēšana CNT – miega režīms. 150cm caurule ūdens novadīšanai nepārtrauktā režīmā, komplektā. Efektivitāte 500ml / 24h. Ventilatora gaisa plūsma: 40m3/h. Darba zona līdz 30m3 - lieliski piemērota vannas istabai. Klusi darbi. Tas novērš pelējuma veidošanos, noveic nepatīkamās smakas no gaisa. 1000 ml ūdens tvertne. Skaņas signalizācija. Izturīgs korpuss no ABS plastmasas. 170cm strāvas vads. Kompakti izmēri 20,5x11,5x31cm. Jauda 90W. Maksimālā jauda 150W. Trokšņa līmenis 35dB(A). Barošana 220-240V ~ 50Hz. Ierīces svars: 2,08 kg.

EST Termoelektriline õhukuivati. Tehnoloogia: Peltier'ide. LCD-ekraan näitab ruumis olevat niiskust kolmes värvitoonis: - punane: ≥ 80% suhteline õhuniiskus RH - rohelise, kui õhuniiskus on vahemikus 71-79% - sinine, kui õhuniiskus on ≤ 70%. Niiskuse andur. Täis veepaagi andur. Automaatne väljalülitus, kui paak on täis. 3 töörežiimi: - automaatne AUTO - pidev töö / kuivatamine CNT - uni. Komplektis 150 cm toru vee ärajuhtimiseks pidevas töös. Tõhusus 500ml / 24h. Ventilaatori õhuvool: 40m3/h. Sobivad kuni 30m3 – ideaalne vannitoppa. Vaikne töö. See takistab hallituse kasvu, kõrvaldab ebameeldivad lõhnad. 1000 ml veepaak. Helisignaal. Vastupidav ABS plastikust korpus. 170cm toitejuhe. Kompaktne suurus 20,5x11,5x31cm. Võimsus 90W. Maksimaalne võimsus 150W. Müratase 35dB(A). Toide 220-240V ~50Hz. Seadme kaal: 2,08 kg.

RO Dezumidificator termoelectric. Tehnologie: Celula Peltier. Afișajul LCD arată umiditatea prezentă în cameră în trei culori: -roșu: ≥ 80% umiditate relativă RH - verde când umiditatea este în intervalul 71-79% - albastru când umiditatea este ≤ 70%. Senzor de umiditate. Senzor rezervor de apă plin. Oprire automată când rezervorul este plin. 3 moduri de lucru: - automat AUTO - funcționare continuă/uscare CNT - sleep. Conducta de 150 cm pentru scurgerea apei în funcționare continuă, inclusă. Eficiență 500ml/24h. Debit de aer ventilator: 40m3/h. Suprafața de lucru de până la 30m3 - perfectă pentru baie. Muncă liniștită. Previne dezvoltarea mucegaiului, elimină mirosurile neplăcute din aer. Rezervor de apă de 1000 ml. Semnalizarea sonoră. Carcasa durabilă din plastic ABS. cablu de alimentare de 170 cm. Dimensiune compactă 20,5x11,5x31cm. Putere 90W. Putere maximă 150W. Nivel de zgomot 35dB(A). Alimentare 220-240V ~50Hz. Greutatea dispozitivului: 2,08 kg.

BIH Termoelektrični odvlaživač. Tehnologija: Peltierova ćelija. LCD display prikazuje vlažnost u prostoriji u tri boje: - crvena: ≥ 80% relativne vlažnosti RH - zelena kada je vlažnost u opsegu 71-79% - plava kada je vlažnost ≤ 70%. Senzor vlage. Senzor punog rezervoara za vodu. Automatsko isključivanje kada je rezervoar pun. 3 načina rada: - automatski AUTO - kontinuirani rad / sušenje CNT - spavanje. 150cm cijev za odvod vode u kontinuiranom radu, uključena. Efikasnost 500ml / 24h. Protok vazduha ventilatora: 40m3/h. Radna površina do 30m3 - savršena za kupatilo. Tiho rad. Sprečava rast buđi, eliminiše neprijatne mirise iz vazduha. Rezervoar za vodu od 1000 ml. Zvučna signalizacija. Izdržljivo kućište od ABS plastike. 170 cm kabl za napajanje. Kompaktna veličina 20,5x11,5x31cm. Snaga 90W. Maksimalna snaga 150W. Nivo buke 35dB(A). Napajanje 220-240V ~50Hz. Težina uređaja: 2,08 kg.

H Termoelektromos páratlanító. Technológia: Peltier cella. Az LCD kijelző három színben mutatja a helyiség páratartalmát: - piros: ≥ 80% relatív páratartalom RH - zöld, ha a páratartalom 71-79% tartományban van - kék, ha a páratartalom ≤ 70%. Páratartalom érzékelő. Tele víztartály érzékelő. Automatikus kikapcsolás, ha a tartály megtelt. 3 üzemmód: - automatikus AUTO - folyamatos működés / szárítás CNT - alvás. 150 cm-es cső a víz elvezetéséhez folyamatos üzemben, mellékelve. Hatékonyság 500ml / 24h. Ventilátor légkiáramlás: 40m3/h. Munkaterület akár 30 m3 – tökéletes a fürdőszobába. Csendes munka. Megakadályozza a penészgombát, eltünteti a kellemetlen szagokat. 1000 ml-es víztartály. Hangjelzés. Tartós ház ABS műanyagból. 170 cm-es tápkábel. Kompakt méret 20,5x11,5x31 cm. Teljesítmény 90W. Maximális teljesítmény 150W. Zajszint 35dB(A). Tápellátás 220-240V ~50Hz. A készülék súlya: 2,08 kg.

GR Θερμοηλεκτρικός αφυγραντήρας. Τεχνολογία: Κύτταρο Peltier. Η οθόνη LCD δείχνει την υγρασία που υπάρχει στο δωμάτιο σε τρία χρώματα: - κόκκινο: ≥ 80% σχετική υγρασία RH - πράσινο όταν η υγρασία είναι στην περιοχή 71-79% - μπλε όταν η υγρασία είναι ≤ 70%. Αισθητήρας υγρασίας. Αισθητήρας γεμάτης δεξαμενής νερού. Αυτόματη απενεργοποίηση όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη. 3 τρόποι λειτουργίας: - αυτόματη AUTOMATH - συνεχής λειτουργία / στέγνωμα CNT - ύπνος. Περιλαμβάνεται σωλήνας, 150cm για την απομάκρυνση νερού σε συνεχή λειτουργία. Απόδοση 500ml / 24h. Ροή αέρος ανεμιστήρα: 40m3/h. Χώρος εργασίας έως 30m3 - τέλειος για μπάνιο. Ήσυχη λειτουργία. Αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας, εξαλείφει τις δυσάρεστες οσμές από τον αέρα. Δεξαμενή νερού 1000ml. Ηχητική σηματοδότηση. Ανθεκτικό περίβλημα από πλαστικό ABS. Καλώδιο ρεύματος 170 cm. Συμπαγές μέγεθος 20,5x11,5x31cm. Ισχύς 90W. Μέγιστη ισχύς 150W. Επίπεδο θορύβου 35dB(A). Τροφοδοσία 220-240V ~50Hz. Βάρος συσκευής: 2,08 kg.

MK Термо-електрични одвлажнувач. Технологија: Пелтиерска клетка. LED екранот ја прикажува влажноста присутна во просторијата во три бои: - црвена: ≥ 80% релативна влажност RH - зелена кога влажноста е во опсег од 71-79% - сина кога влажноста е ≤ 70%. Сензор за влажност. Сензор за полн резервоар за вода. Автоматско исклучување кога резервоарот е полн. 3 режими на работа: - автоматско AUTO - континуирано работење / сушење CNT - спиење. Вклучена е цевка од 150cm за одвод на вода при континуирана работа. Ефикасност 500ml/24h. Проток на воздух на вентилаторот: 40 m3/h. Работна површина до 30m3 - совршена за бања. Тивка работа. Го спречува растот на мувлата, ги елиминира непријатните мириси од воздухот. Резервоар за вода од 1000 ml. Звучна сигнализација. Издржливо куќиште направено од АБС пластика. Кабел за напојување од 170 cm. Компактна големина 20,5x11,5x31cm. Моќност 90W. Максимална моќност 150 W. Ниво на бучава 35dB(A). Напојување 220-240V ~ 50Hz. Тежина на уредот: 2,08 кг.

CZ Termoelektrický odvlhčovač. Technologie: Peltierův článek. LCD displej zobrazuje vlhkost v místnosti ve třech barvách: - červená: ≥ 80% relativní vlhkost RH - zelená, když je vlhkost v rozmezí 71-79% - modrá, když je vlhkost ≤ 70%. Senzor vlhkosti. Senzor plné nádrže na vodu. Automatické vypnutí, když je nádrž plná. 3 pracovní režimy: - automaticky AUTO - nepřetržitý provoz / sušení CNT - spánek. Trubka 150 cm pro vypouštění vody v nepřetržitém provozu, součástí. Účinnost 500ml / 24h. Průtok vzduchu ventilátorem: 40m3/h. Pracovní plocha až 30 m3 - ideální do koupelny. Tichá práce. Zabraňuje růstu plísní, odstraňuje nepříjemné pachy ze vzduchu. Nádrž na vodu 1000 ml. Zvuková signalizace. Odolné pouzdro vyrobené z ABS plastu. 170 cm napájecí kabel. Kompaktní velikost 20,5 x 11,5 x 31 cm. Výkon 90W. Maximální výkon 150W. Hlučnost 35dB(A). Napájení 220-240V ~ 50Hz. Hmotnost zařízení: 2,08 kg.

RUS Термоэлектрический осушитель. Технология: элемент Пельтье. ЖК-дисплей показывает влажность в помещении тремя цветами: - красный: относительная влажность ≥ 80% - зеленый, когда влажность находится в диапазоне 71-79% - синий, когда влажность ≤ 70%. Датчик влажности. Датчик полного бака для воды. Автоматическое отключение при заполненном баке. 3 режима работы: - автоматический AUTO - непрерывная работа/сушка CNT - сон. Труба 150 см для слива воды при непрерывной работе в комплекте. Эффективность 500мл/24ч. Воздушный поток вентилятора: 40 м3/ч. Рабочая площадь до 30 м3 - идеально подходит для ванной комнаты. Тихая работа. Предотвращает рост плесени, устраняет неприятные запахи из воздуха. Резервуар для воды на 1000 мл. Звуковая сигнализация. Прочный корпус из АБС-пластика. Шнур питания 170 см. Компактный размер 20,5x11,5x31см. Мощность 90Вт. Максимальная мощность 150 Вт. Уровень шума 35 дБ(А). Электропитание 220-240В ~50Гц. Вес устройства: 2,08 кг.

NL Thermo-elektrische luchtontvochtiger. Technologie: Peltier-cel. Het LCD-scherm geeft de luchtvochtigheid in de ruimte weer in drie kleuren: - rood: ≥ 80% relatieve luchtvochtigheid RH - groen als de luchtvochtigheid 71-79% is - blauw als de luchtvochtigheid ≤ 70% is. Vochtigheidssensor. Sensor vol waterreservoir. Automatische uitschakeling wanneer de tank vol is. 3 werkmodi: - automatisch AUTO - continu bedrijf / droogm CNT - slaapstand. 150 cm buis voor het afvoeren van water bij continu gebruik, inbegrepen. Efficiëntie 500ml / 24h. Ventilator luchtstroom: 40m3/h. Werkoppervlak tot 30m3 - perfect voor de badkamer. Rustig werk. Het voorkomt de groei van schimmel, elimineert onaangename geuren uit de lucht. Watertank van 1000 ml. Geluid signalering. Duurzame behuizing van ABS-kunststof. Netsnoer van 170 cm. Compact formaat 20,5x11,5x31cm. Vermogen 90W. Maximaal vermogen 150W. Geluidsniveau 35dB(A). Voeding 220-240V ~50Hz. Gewicht apparaat: 2,08 kg.

ADLER
EUROPE

LCD -Display mit Raumfeuchtesensor

THERMOELEKTRISCHER
LUFTENTFEUCHTER

AD 7860

Wassertank
1L
Leiser Betrieb
35dB (A)
Trocknungseffizienz
30m³
Effizienz
500ml/24h
Rohr
150cm
Schlafmodus
>70%RH
Automatikmodus
>70%RH
Kontinuierlicher Modus
>20%RH

PROFESSIONAL PRODUCT QUALITY
EUROPEAN COMPANY
EUROPEAN INNOVATION since 1922 GERMANY

Leistung: 90W

SLO Termoelektrični razvlaževalec. Tehnologija: Peltierjeva celica. LCD zaslon prikazuje vlažnost v prostoru v treh barvah: - rdeča: ≥ 80 % relativne vlažnosti RH - zelena, ko je vlažnost v območju 71-79 % - modra, ko je vlažnost ≤ 70 %. Senzor vlažnosti. Senzor polnega rezervoarja za vodo. Samodejni izklop, ko je rezervoar poln. 3 načini delovanja: - samodejni AUTO - neprekinjeno delovanje / sušenje CNT – mirovanje. 150 cm cev za odvod vode pri neprekinjenem delovanju, priložena. Učinkovitost 500ml / 24h. Pretok zraka ventilatorja: 40m3/h. Delovna površina do 30 m3 - popolna za kopalnico. Tiho delo. Preprečuje nastanek plesni, odpravlja neprijetne vonjave iz zraka. 1000 ml rezervoar za vodo. Zvočna signalizacija. Trpežno ohišje iz ABS-plastike. 170cm napajalni kabel. Kompaktna velikost 20,5 x 11,5 x 31 cm. Moč 90W. Max moč 150W. Raven hrupa 35dB(A). Napajanje 220-240V ~50Hz. Teža naprave: 2,08 kg.

HR Termo-električni odvlaživač zraka. Tehnologija: Peltier ćelija. LCD zaslon prikazuje vlagu prisutnu u prostoriji u tri boje: - crvena: ≥ 80% relativne vlažnosti RH - zelena kada je vlažnost u rasponu od 71-79% - plava kada je vlažnost ≤ 70%. Senzor vlažnosti. Senzor punog spremnika vode. Automatsko isključivanje kada je spremnik pun. 3 načina rada: - automatski AUTO - kontinuirani rad / sušenje CNT – mirovanje. Cijev od 150 cm za odvod vode u kontinuiranom radu, uključena. Učinkovitost 500ml / 24h. Protok zraka ventilatora: 40m3/h. Radna površina do 30m3 – savršena za kupaonicu. Tih rad. Sprječava razvoj plijesni, uklanja neugodne mirise iz zraka. Rezervoar za vodu od 1000 ml. Zvučna signalizacija. Izdržljivo kućište od ABS plastike. Kabel za napajanje 170 cm. Kompaktne veličine 20,5x11,5x31cm. Snaga 90W. Maksimalna snaga 150W. Razina buke 35dB(A). Napajanje 220-240V ~50Hz. Težina uređaja: 2,08 kg.

FIN Lämpösähköinen ilmankuivain. Tekniikka: Peltier-kenno. LCD-näyttö näyttää huoneen kosteuden kolmella värillä: - punainen: ≥ 80 % suhteellinen kosteus RH - vihreä, kun kosteus on välillä 71-79 % - sininen, kun kosteus on ≤ 70 %. Kosteusanturi. Täyden vesisäiliön anturi. Automaattinen sammutus, kun säiliö on täynnä. 3 työtilaa: - automaattinen AUTO - jatkuva toiminta / kuivaus CNT - lepotila. Mukana 150 cm:n putki vedenpoistoon jatkuvassa käytössä. Tehokkuus 500ml / 24h. Suodattimen ilmavirta: 40m3/h. Työskentelyalue jopa 30 m3 - täydellinen kylpyhuoneeseen. Hiljainen työssä. Se estää hometen kasvua, poistaa epämiellyttäviä hajuja ilmasta. 1000ml vesisäiliö. Äänenkiinnanto. Kestävä ABS-muovisto valmistettu kotelo. 170cm virtajohto. Kompakti koko 20,5x11,5x31cm. Teho 90W. Max teho 150W. Mitattaan 35dB(A). Virtalähde 220-240V ~ 50Hz. Laitteen paino: 2,08 kg.

S Termoelektrisk avfuktare. Teknik: Peltiercell. LCD-displayen visar fuktigheten i rummet i tre färger: - röd: ≥ 80 % relativ luftfuktighet RH - grön när luftfuktigheten är i intervallet 71-79 % – blå när luftfuktigheten är ≤ 70 %. Fuktighetssensor. Full vattentank sensor. Automatisk avstängning när tanken är full. 3 arbetslägen: - automatisk AUTO - kontinuerlig drift / torkning CNT - vila. 150cm rör för dränering av vatten i kontinuerlig drift ingår. Verkningsgrad 500ml / 24h. Flödeshastighet: 40m3/h. Arbetsyta upp till 30m3 - perfekt för badrummet. Tyst arbete. Det förhindrar tillväxt av mögel, eliminerar obehagliga lukter från luften. 1000ml vattentank. Ljudsignalering. Slitstarkt hölje av ABS-plast. 170 cm nätsladd. Kompakt storlek 20,5x11,5x31cm. Effekt 90W. Max effekt 150W. Ljudnivå 35dB(A). Strömförsörjning 220-240V ~ 50Hz. Enhetens vikt: 2,08 kg.

SK Termoelektrický odvlhčovač. Technológia: Peltierov článok. LCD displej zobrazuje vlhkosť prítomnú v miestnosti v troch farbách: - červená: ≥ 80% relatívna vlhkosť RH - zelená, keď je vlhkosť v rozsahu 71-79% - modrá, keď je vlhkosť ≤ 70%. Senzor vlhkosti. Senzor plnej nádoby na vodu. Automatické vypnutie, keď je nádrž plná. 3 prevádzkové režimy: - automaticky AUTO - nepretržitá prevádzka / sušenie CNT - spánok. Trubica 150 cm potrubia na vypúšťanie vody v nepretržitom prevádzke, účinnosť 500ml / 24h. Prietok vzduchu ventilátorom: 40m3/h. Pracovná plocha až 30 m3 - ideálne do kúpeľne. Tichá práca. Zabraňuje rastu plesní, odstraňuje nepríjemné pachy zo vzduchu. Nádrž na vodu 1000 ml. Zvuková signalizácia. Odolné kryt vyrobený z ABS-plastu. 170 cm napájací kábel. Kompaktné veľkosti 20,5 x 11,5 x 31 cm. Výkon 90W. Maximálny výkon 150W. Hlučnosť 35dB(A). Napájanie 220-240V ~ 50Hz. Hmotnosť zariadenia: 2,08 kg.

I Deumidificatore termoelettrico. Tecnologia: cella di Peltier. Il display LCD mostra l'umidità presente nell'ambiente in tre colori: - rosso: ≥ 80% di umidità relativa RH - verde quando l'umidità è compresa tra 71-79% - blu quando l'umidità è ≤ 70%. Sensore di umidità. Sensore del serbatoio dell'acqua pieno. Spegnimento automatico quando il serbatoio è pieno. 3 modalità di lavoro: - AUTO automatico - funzionamento continuo / asciugatura CNT - sleep. Tubo da 150 cm per lo scarico dell'acqua in funzionamento continuo, incluso. Efficienza 500 ml / 24 ore. Flusso d'aria della ventola: 40 m3/h. Area di lavoro fino a 30 m3 - perfetta per il bagno. Lavoro tranquillo. Previene la formazione di muffa, elimina gli odori sgradevoli dall'aria. Serbatoio dell'acqua da 1000 ml. Segnalazione sonora. Alloggiamento durevole in plastica ABS. Cavo di alimentazione da 170 cm. Dimensioni compatte 20,5x11,5x31 cm. Potenza 90 W. Potenza massima 150 W. Livello di rumore 35dB(A). Alimentazione 220-240V ~50Hz. Peso del dispositivo: 2,08 kg.

SR Термо-електрични одвлаживач. Технологија: Пелтиерова ћелија. ЛЦД дисплеј приказује влажност ваздуха у просторији у три боје: - црвена: ≥ 80% релативне влажности РХ - зелена када је влажност у опсегу 71-79% - плава када је влажност ≤ 70%. Сензор влажности. Сензор пуног резервоара за воду. Аутоматско искључивање када је резервоар пун. 3 режима рада: - аутоматски АУТО - континуирани рад / сушење ЦНТ - спавање. Укључена цев од 150 цм за одвод воде у непрекидном раду. Ефикасност 500мл / 24х. Проток ваздуха вентилатора: 40м3/х. Радна површина до 30м3 - савршено за купатило. Тихи рад. Спречава раст буђи, елиминише непријатне мирисе из ваздуха. Резервоар за воду од 1000 мл. Звучна сигнализација. Издржљиво кућиште направљено од АБС пластике. Кабл за напајање од 170 цм. Компактна величина 20,5к11,5к31цм. Снага 90В. Максимална снага 150В. Ниво буке 35дБ(А). Напајање 220-240В ~ 50Хз. Тежина уређаја: 2,08 кг.

DK Termo-elektrisk affugter. Teknologi: Peltier-celle. LCD-displayet viser luftfugtigheden i rummet i tre farver: - rød: ≥ 80 % relativ luftfugtighedsfeni er i området 71-79 % - blå, når luftfugtighedsfeni er ≤ 70 %. Fugtfeni. Fuld vandtank sensor. Automatisk nedlukning, når tanken er fuld. 3 arbejdsfunktioner: - automatisk AUTO - kontinuerlig drift / tørring CNT – dvale. 150cm rør til afledning af vand i kontinuerlig drift medfølger. Effektivitet 500ml / 24 timer. Ventilationshastighed: 40m3/t. Arbejdsareal op til 30m3 - perfekt til badeværelset. Stille arbejde. Det forhindrer væksten af skimmelsvamp, eliminerer ubehagelige lugte fra luften. 1000 ml vandbeholder. Lydsignalering. Holdbart hus lavet af ABS-plast. 170 cm strømledning. Kompakt størrelse 20,5x11,5x31cm. Effekt 90W. Maks effekt 150W. Støjniveau 35dB(A). Strømforsyning 220-240V ~ 50Hz. Enhedens vægt: 2,08 kg.

UA Термоелектричний осушувач повітря. Технологія: комірка Пельтьє. РК-дисплей показує вологість у приміщенні трьома кольорами: - червоний: відносна вологість ≥ 80% RH - зелений, коли вологість знаходиться в діапазоні 71-79% - синій, коли вологість ≤ 70%. Датчик вологості. Датчик повного резервуара для води. Автоматичне відключення при повному баку. 3 режими роботи: - автоматичний АВТО - безперервна робота / сушіння CNT - сон. Труба 150 см для зливу води в безперервному режимі в комплекті. Ефективність 500 мл / 24 год. Потік повітря вентилятора: 40 м3/год. Робоча площа до 30 м3 - ідеально підходить для ванної кімнати. Тиха робота. Перешкоджає утворенню цвілі, усуває неприємні запахи з повітря. Резервуар для води 1000 мл. Звукова сигналізація. Міцний корпус з ABS пластику. Шнур живлення 170 см. Компактний розмір 20,5x11,5x31см. Потужність 90Вт. Максимальна потужність 150 Вт. Рівень шуму 35dB(A). Живлення 220-240В ~50Гц. Вага пристрою: 2,08 кг.

BG Термоелектрически влагопоглътител. Технология: клетка Пелтие. LCD дисплеят показва наличната влажност в помещението в три цвята: - червен: ≥ 80% относителна влажност RH - зелен, когато влажността е в диапазона 71-79% - син, когато влажността е ≤ 70%. Сензор за влажност. Сензор за пълен воден резервоар. Автоматично изключване при пълен резервоар. 3 режима на работа: - автоматичен AUTO - непрекъсната работа / сушене CNT - заспиване. 150 см тръба за дренажиране на вода при непрекъсната работа, включена. Ефективност 500ml / 24h. Дебит на вентилатора: 40m3/h. Работна площ до 30m3 - идеална за баня. Тиха работа. Предотвратява развитието на мухъл, елиминира неприятните миризми от въздуха. 1000 мл резервоар за вода. Звукова сигнализация. Издръжлив корпус от ABS пластмаса. 170см захранващ кабел. Компактни размери 20,5x11,5x31см. Мощност 90W. Максимална мощност 150W. Ниво на шум 35dB(A). Захранване 220-240V ~50Hz. Тегло на устройството: 2,08 кг.

AR أجهز تشميا لاكون الرطوبة - RH الرطوبة للموجودة الغرفة بالون LCD مزيل الرطوبة الحرارية الكهربائية التكنولوجيا: خلية بلتيير. العرض: ٪ ≥ 80 رطوبة نسبية - أحمر: ٪ 71-79 - أزرق عندما تكون الرطوبة ≤ 70٪. مستشعر الرطوبة. مستشعر خزان الماء الكامل. الانتهاء التلقائي عند امتلاء الخزان. 3 أوضاع تشغيل: - التلقائي التلقائي - مستمر - سكون. يتصل أنبوب بطول 150 سم لتصريف المياه في وضع التشغيل المستمر. الكفاءة 500 مل / 24 ساعة. تدفق هواء المروحة: 40 م 3 / ساعة. مثالية للحمام. 30 م 3 - CNT) التجفيف - سم 90 واط. أقصى 150 واط. مستوى الضوضاء 35 ديسيبل (أ). عمر 2 سنوات. الجهد 220-240 فولت ~ 50 هرتز. وزن الجهاز: 2.08 كجم. 20.5x11.5x31 سم. التعبئة والتغليف



ADLER
EUROPE

Products are part of the trade offer of Adler Europe Group the leading household appliances company on the market.

EAC CE

PRODUCER
ADLER EUROPE GROUP

ADLER Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A
01-237 Warszawa
tel. +48 728 595 006
info@adlereurope.eu
Product weight: 2,08 kg
MADE FOR EUROPE

HEAD OFFICE
Maximilianstraße 13
80539 München
Germany

AD_7860_EAN
5905887808507

EUROPEAN COMPANY